



FARGERIKE

Baron Murgrunning

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2024-06-17

Page 1/2

PRODUKTBESKRIVELSE

Baron Murgrunning er en vanntynnbar, silikatbasert primer, for grunning av alle typer mineralsubstrater (mur), fortrinnsvis utendørs. Passer også til fuktige eksponerte overflater innendørs. Murgrunning penetrerer dypt inn og reagerer kjemisk med mineralsubstratene uten å tilstoppe kapillærene, som alltid finnes i mineralsubstrater. Det danner dermed en utmerket forutsetning for perfekt vedheft, med et solid og malbart underlag, og et vannavvisende overflatelag. I kombinasjon med Baron Murmaling oppstår et maksimalt diffusjonsåpent og fuktighetsdrivende malingsystem.

TECHNICAL DATA:

Bruks område	Ute/ Inne
Bindemiddel	Styrenakryl, Silikat
Volumfaststoffer	12%
Densitet	1,07 g/cm ³
Tynning/rengjøring	Vann
Matrialforbruk	8–12 m ² /l
Påføringstemperatur	Minimum +5°C
Malingsverktøy	Pensel, rulle og (etter fortunning)sprøyte
Overmalingsbar	1t
Farge	Klar
Brandfarlig	Ikke brennbar
VOC – Kategori	Produktet inneholder maksimalt 30g VOC/L
Glans	Matt



FARGERIKE

Baron Murgrunning

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2024-06-17

Page 2/2

Forbehandling:

Rør godt i grunningen fra bunnen før du begynner å grunne. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Børst eller skrap bort løs puss ol.

MERK! Dekk til eventuelle vinduer eller glassflater, ettersom Baron Murgrunning er etsende på glass.

Bruk:

Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°C Baron Murgrunning påføres jevnt over hele overflaten, helst ved bruk av en lavtrykkssprøyte, men kan også påføres med pensel eller rulle.

NB! Unngå kontakt med øynene. Bruk vernebriller.

Etter bruk:

VIKTIG: Lukk spannet/boksen ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig murgrunning fra malerverktøy før rengjøring i vann og penselrens.

Flytende murgrunning, penselrens og vaskevann med malingsrester, må ikke tømmes i avløp, men leveres til godkjente mottak for farlig avfall.

Oppbevares utilgjengelig for barn