

Baronesse Takmatt

Teknisk produktdatablad / Technical product data sheet September 2025 Side 1/3

Baronesse Takmatt er en helmatt hvit takmaling til innendørs bruk. Baronesse Takmatt kan også brukes på vegger av bygningsplater, puss, betong, lettbetong, glassfibervev, etc. i tørre rom, der det ikke stilles krav til vaskbarhet. Baronesse Tak har gode brukeregenskaper. Malingen gir vakre, matte og skjoldfrie tak. Vær oppmerksom på at matte flater ikke tåler fysisk håndtering, da det lett kan poleres opp til høyere glans.

Forbehandling: Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Tidligere malte flater vaskes med et grovrengjøringsmiddel egnet for maling. Etterskyll godt. Mattslipes med slipepapir ca 120, og avstøv. Smittende flater må først avbindes med egnet binder.

Bruk: Kan påføres med pensel, rull eller sprøyte. Stryk/rull det flere veier, så avslutt alltid med å stryke/rulle i en retning, og flaten blir penere og mer ensartet.

Best arbeidstemperatur

er +15 - +20°C. Temperatur under påføring og tørk må være over +5°C

TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Innendørs
Bindemiddel:	Akrylpolymer
Glans:	2
Vaskbarhet:	Ikke relevant
Brekking:	Kan brekkes til
Tynning:	Vann
Sprøyteåpning:	
Rengjøring av verktøy:	Såpevann
Materialforbruk:	5-7 m ² /l
Luft/Temperatur ved påføring:	Min +5°C
Anbefalt verktøy:	Rull, pensel eller sprøyte
Støvtørr:	30 minutter (23°C 50% RF)
Overmalbar:	2 timer (23°C 50% RF)
Gjennomherdet:	Mellom tre og fire uker
Lagringstid:	Ca. 3 år
Oppbevaring:	Frostfritt
Farge:	A- base
Brannfarlighet:	-
VOC-kategori:	(kat A/d) 30 g/l. Inneh. maks 1 g/l
Merkeordning:	
Densitet:	-
Volum tørrstoff:	-
Viskositet:	-

Bruksanvisning

Maling:

En helmatt hvit takmaling til innendørs bruk. Baronesse Takmatt kan også brukes på vegger av bygningsplater, puss, betong, lettbetong, glassfibervev,

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male.

Romtemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Mal ikke om det er kaldere enn 5 °C.

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Tidligere malte flater vaskes med et grovrengjøringsmiddel egnet for maling. Etterskylt godt. Mattslipes med slipepapir ca 120, og avstøv. Smittende flater må først avbindes med egnet binder.

Etter maling

Vask verktøyet i såpevann

Sett lokket nøye på og lagre tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering: Miljøriktig avfallshåndtering av malingsrester krever spesielle hensyn. Malingsrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid.

Lukk det åpnede spannet godt igjen. Skrap bort maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell maling i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene.

Flytende malingsrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast. Eventuelle metallhåndtak sorteres som metall.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Unngå kontakt med huden og øynene.