

## Baronesse heftgrunn

Teknisk produktdatablad / Technical product data sheet September 2025 Side 1/3

Baronesse Heftgrunn er en vanntynnet grunning som gir god vedheft på de fleste underlag innendørs. Produktet er hurtigtørkende, lett å slippe og kan overmales med både vanntynnede og oljebaserte malinger.

**Bruksområde:** Brukes innendørs på de fleste underlag som treverk, MDF-plater, bygningsplater, interiører i laminat, veggvinyl, miljøstrie, keramiske fliser, plast og glass.

**Forbehandling:** Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Tidligere malte flater rengjøres med Absolutt Husvask. Kvister isoleres med vanntynnet kvistlakk. Ujevnheter sparkles med egnet sparkel for de enkelte underlag.

**Bruk:** Påføres med malerull eller pensel beregnet for vanntynnede produkter. Påfør så fyldig at du oppnår god utflytning uten penselstriper. På sugende underlag bør Baronesse Heftgrunn tynnes inntil 10% med vann. Mattslipes og avstøves før påføring av toppstrøk. Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°C. Baronesse Heftgrunn har lang åpentid, men er støvtørr etter 30 minutter og overmalbar etter 10 timer.

**TEKNISK INFORMASJON:**

Bruksområde:	Innendørs grunning til panel, dør og list
Bindemiddel:	Akryllateks
Glans:	Matt 7
Vaskbarhet:	Ikke relevant
Brekking:	Kan brekkes til
Tynning:	Vann
Sprøyteåpning:	
Rengjøring av verktøy:	Såpevann
Materialforbruk:	5-8 m <sup>2</sup> /l
Luft/Temperatur ved påføring:	Min +5°C
Anbefalt verktøy:	Rull, pensel eller sprøyte
Støvtørr:	30 minutter (23°C 50% RF)
Overmalbar:	10 timer (23°C 50% RF)
Gjennomherdet:	Mellom tre og fire uker
Lagringstid:	Ca. 3 år
Oppbevaring:	Frostfritt
Farge:	A- base
Brannfarlighet:	-
VOC-kategori:	(kat A/d) 130 g/l. Inneh. maks 90 g/l
Merkeordning:	
Densitet:	-
Volum tørrstoff:	-
Viskositet:	-

## Bruksanvisning

### Maling:

Produktet benyttes til maling av de fleste underlag som treverk, MDF-plater, bygningsplater, interiører i laminat, veggvinyl, miljøstrie, keramiske fliser, plast og glass for å sikre heft for overflatemaling.

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male.

Romtemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Mal ikke om det er kaldere enn 5 °C.

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Vask tidligere malte overflater med anbefalt vaskemiddel, skyll med vann og la tørke godt. Ved soppangrep skal overflaten behandles med anbefalt sopphindrende middel. Benytt en tett og god pensel eller rulle og jobb fargen godt inn i treverket/overflaten.

### Etter maling

Vask verktøyet i såpevann

Sett lokket nøye på og lagre tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering: **Miljøriktig avfallshåndtering av malingsrester krever spesielle hensyn. Malingsrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid.**

Lukk det åpne spannet godt igjen. Skrap bort maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell maling i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene.

Flytende malingsrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast. Eventuelle metallhåndtak sorteres som metall.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Unngå kontakt med huden og øynene.