

Baronesse SperregrunnProdusent: **Hagmans Nordic AB**
511 10 Fritsla, Sweden**Bruksområde**

Sperregrunnen kan brukes på alle typer overflater og underlag av treplater, betong, gips, gips, spon- og trefiberplater eller rensset metall. Den er meget universell i sitt bruksområde og egner seg til de fleste overflater og underlag der hvor det er behov for en sperremaling, f.eks ved nikotin-, sot- eller vannskader eller mot kvist påvirkning på furu og granpaneler. Sperregrunnen egner seg også for omlakkering av gamle lim- eller kalkmalte overflater der vanntynnbare produkter ikke kan brukes.

Underlag:

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Skrap av gammel løs maling. Vask og slip tidligere malte flater

Påføring:

Rulle, pensel eller sprøyte. Temperatur over 5 °C.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Kan lagres flere år i ubrudd pakning.

Vedlikehold**Vask av behandlede flater:**

-

Vask før overmaling:

-

Vedlikeholdsintervall:

-

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved overmaling med annen type produkt, kontakt forhandler / leverandør.

Innemiljø / emisjoner

VOC: Produktet inneholder maks. 350g VOC

Emisjon: Ikke målt

Bindemiddel: Alkyd

Tynningsmiddel: White spirit

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

Rester og søl av produktet er definert som spesialavfall, og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall. Avfallstype: 08 01 11 (maling og lakk med organiske løsemidler) Se også HMS-datablad.