



FARGERIKE

Baronesse Fløyel

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2022-09-13

Page 1/2

PRODUKTBESKRIVELSE:

Baronesse Fløyel er en profesjonelt tilpasset vaskbar, matt vanntynnet akrylatmaling med høy dekkevne. Malingen gir en matt fløyelsaktig finish.

Produktet har minimal emisjon og lukt under påføring og tørking.

Bruksområde: Til slette vegger innendørs i tørre rom, til vegger på underlag som bygningsplater/gipsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sandsparkel.

Baronesse Fløyel er et kvalitetsprodukt med god dekkevne som minimerer synlige penselstrøk i malingsfilmen.

Den malte overflaten gir en svært slitesterk og vaskbar overflate som tåler hverdagsbruk, og forblir vakker i lang tid.

Baronesse Fløyel gir en ekstremt slitesterk, vaskbar og en vakker matt overflate.

TECHNICAL DATA:

Bruks område	Innendørs		
Bindemiddel	Akryl		
Volumfaststoffer	41%		
Vekt faststoffer	59%		
Densitet	1,43	kg/l	ISO 12 185
Glans	4-6	60°	
Dekning	Class 1		EN 13300
Matrialforbruk	8-10	m ² /l	
Vaskbarhet	Class 1		EN 13300
Tynning/rengjøring	Vann		
Påføringstemperatur	Minimum +5°C		
Malingsverktøy	Pensel, rulle og malersprøyte		
Støvtørr	1 time (vid 23°C och 50% RH)		
Overmalingsbar	2-3 timer (23°C and 50% RH)		
Gjennomtørr	24 timer (fullstendig herdet etter 3-4 uker)		
Brandfarlig	Ikke brannfarlig		
VOC – Kategori	<1 g/l (Cat. A/a)		



FARGERIKE

Baronesse Fløyel

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2022-09-13

Page 2/2

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Før maling:

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male.

Maling:

Romtemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Underlaget og luftens temperatur skal være på minst +5°C og luftfuktighet RH maks 70%.

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Vask tidligere malte overflater med anbefalt vaskemiddel, skyl med vann og la tørke godt. Husk å dekke til gulv og møbler før du begynner å male.

Mal 1-3 strøk for full dekning med rulle, pensel eller (etter tynning) med malesprøyte. Ved sprøyting, bruk egnet maske. Ved bruk av rulle, rull alltid siste strøk i samme retning, malingens struktur vil da bevege seg i samme retning, noe som gir enn full og jevn overflate uten lysrefleksjoner.

Når du maler med maling som er brukket over i en farge, anbefaler vi å male sammenhengende overflater

Etter maling:

Skrap/tørk av mest mulig maling nøye fra malervektøy før du rengjør det i vann. Sett lokket nøye på etter bruk, og oppbevar utilgjengelig for barn.

Unngå kontakt med huden og øynene. Ta vare på restemalingen slik at du kan bruke den på nytt. Ved å bruke gjenværende maling, reduserer du effektivt produktets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen.

Flytende malingsrester skal ikke helles i avløpene, men leveres til din lokale miljøstasjon.

Avfallshåndtering: Malingsrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering.

Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet

Vask og vedlikehold:

Bruk en klut fuktet i vann og eventuelt et mildt rengjøringsmiddel. Bruk aldri alkoholholdige produkter når du rengjør akrylmaling.

Produktet er vaskbart etter malingens herdetid, 4 uker.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene.